




TERMOFOL



Topná fólie Termofol je silná 0,5 mm a vyzařuje infračervené vlny o délce 7 - 14 μm .

Vlastnosti a použití

- podlahové vytápění
- stropní vytápění
- stěnové vytápění



Vysoká rychlost ohřevu uhlíkové fólie 150W/1m² – 400W/1m². Bezúdržbový provoz. Antibakteriální účinky.

MODEL	ŠÍŘKA	TLOUŠTKA	VYKON W/m	VYKON W/m ²	DĚLKA V ROLI	VAHA ROLE	MAX. TEPLOTA	NAPĚTÍ
TF-3025T	25cm	0.338mm	55W	220W	150m	19kg	55°C	AC230V
TF-305T	50cm	0.338mm	110W	220W	150m	39kg	55°C	AC230V
TF-310T	100cm	0.338mm	220W	220W	100m	49kg	55°C	AC230V
TF-305TL	50cm	0.338mm	70W	140W	150m	39kg	42°C	AC230V
TF-310TL	100cm	0.338mm	140W	140W	100m	49kg	42°C	AC230V
TF-305TT	50cm	0.338mm	40W	80W	150m	39kg	32°C	AC230V
TF-310TT	100cm	0.338mm	80W	80W	100m	49kg	32°C	AC230V
TF-305TH	50cm	0.338mm	30W	60W	150m	39kg	29°C	AC230V
TF-310TH	100cm	0.338mm	60W	60W	100m	49kg	29°C	AC230V
TF-305ET	50cm	0.338mm	200W	400W	150m	38kg	75°C	AC230V
TF-303DC12V	30cm	0.338mm	67W	220W	150m	23kg	55°C	DC12V
TF-303DC24V	30cm	0.338mm	67W	220W	150m	23kg	55°C	DC24V

IPX7 

- Stupeň krytí

50 – 60 Hz

- Frekvence

98%

- Účinnost

